


トラフレキ®（波付合成樹脂トラフ）

色：濃グレー

難燃性

高さを抑えた
フラットタイプ

品 番	セット内容			
	カバーホルダー	ベースホルダー	連結カバー	カップリング
TFX-100S	2	4	-	-
TFX-125S				
TFX-150S				
TFX-100	4	7	-	-
TFX-125				
TFX-150				
TFX-200(S)	2	2	1	1
TFX-F200(S)				



※ベース部には固定台座を取り付ける穴が等間隔で開けてあります。


- サイズ100～150:660mm間隔
- サイズ200、F200:330mm間隔

※埋設には使用できません。

- 波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。
- 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。
- 難燃性。JIS C3653 附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。
- 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。
- 安定性が良い形状で、施工がラクです。
- 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。



△ 注意

- 高圧配線等のご使用についてはお問い合わせください。
- 屋上、線路際等、強風が想定される場所へ施工する場合は必ずポールバンド（ステン）、パインド線等でカバーの外れ防止を行ってください。



サイズ200とフラットタイプには連結カバーとカップリング（エコノミータイプ）が付いていますから、トラフレキ相互を簡単に連結できます。

- 連結カバー及びカップリングを各々トラフレキ1段目の溝にパチンと押し込みます。
- ※各々単体で使用できます。



長さ	B	b	H	h	セット内容				内断面積 (cm ²)	重量 (kg)	サイズ
					カバーホルダー	ベースホルダー	連結カバー	カップリング			
2m	130	100	103	80	2	4	-	-	76	2	100
	160	125	125	100	2	4	-	-	122	3.1	125
	190	150	153	120	2	4	-	-	167	4.2	150
	250	200	198	158	2	2	1	1	310	7	200
4m	130	100	103	80	4	7	-	-	76	4	100
	160	125	125	100	4	7	-	-	122	6.2	125
	190	150	153	120	4	7	-	-	167	8.4	150
	250	200	198	158	2	2	1	1	310	14	200

■フラットタイプ

長さ	B	b	H	h	セット内容				内断面積 (cm ²)	重量 (kg)	サイズ
					カバーホルダー	ベースホルダー	連結カバー	カップリング			
2m	250	200	145	105	2	2	1	1	207	5	200
4m	250	200	145	105	2	2	1	1	207	10	200

品 番	入数	希望小売価格（税抜）
TFX-100S	1	オープン価格
TFX-125S	1	オープン価格
TFX-150S	1	オープン価格
TFX-200S	1	オープン価格
TFX-100	1	オープン価格
TFX-125	1	オープン価格
TFX-150	1	オープン価格
TFX-200	1	オープン価格

品 番	入数	希望小売価格（税抜）
TFX-F200S	1	オープン価格
TFX-F200	1	オープン価格