



片サドル (鉚打機用)

●鉚打機で簡単に固定ができます。(ビス固定もできます。)

電気・
ガス式鉚打機
対応




●配管時の曲げ箇所等応力のかかる場所では、バインド線での固定、又はサドルを2個互い違いに使用してシッカリと固定してください。



- サヤフレキ2用
- ガードフレキ用
- 遮熱管用
- ミラベックス・被覆5mm用
- ミラベックス・被覆10mm用


〈バインド線での固定〉



バインド線

バインド線通し穴

〈サドルを2個使用した固定〉



サドル2個を互い違いに使用して固定してください。

L1	L2	B	H	φD	適合ミラベックス・被覆サイズ		適合サイズ		
					被覆厚10mm	被覆厚5mm	遮熱管	ガードフレキ	サヤ管
30.5	46	28	25	19	—	—	14	10	—
32.5	49	28	27	21	—	—	—	—	16
32.5	50	26.5	28.9	23	—	10	16	13	18
35	54.8	26.5	33.4	27.5	—	13	—	—	22
35	56.3	26.5	36.3	30.5	—	16	22	16	25
37.5	60.5	30	39.5	34	10	—	28	—	28
40	64.3	30	42	36.5	13	20	30	—	30
42.5	69.5	30	47.6	42	16・20	—	36	20	36

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GGKT-LS14	300	10	61
GGKT-LS16	300	10	65
GGKT-LS18	300	10	79
GGKT-LS22	300	10	84
GGKT-LS25	200	10	95
GGKT-LS28	200	10	100
GGKT-LS30	200	10	110
GGKT-LS36	120	10	130