



# サヤ管クリップ (鉚打機用)


- サヤフレキ2用
- 遮熱管用

- サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
- フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)


電気・  
ガス式鉚打機  
対応




① サドルのベース部を  
鉚打機で固定します。



② クリップ部をベース部  
にはめ込みます。



③ 配管後、フタを  
差し込みます。



使用時姿

| L    | (H)  | B1 | B2   | φD   | 適合サイズ |     |
|------|------|----|------|------|-------|-----|
|      |      |    |      |      | 遮熱管   | サヤ管 |
| 39.5 | 28.1 | 20 | 30   | 28.1 | —     | 22  |
| 40   | 29.5 | 20 | 30   | 31   | 22    | 25  |
| 50.3 | 34.3 | 25 | 33.8 | 34.5 | 28    | 28  |
| 52   | 35.5 | 25 | 33.8 | 37   | 30    | 30  |

| 品 番      | 入数  | 最小<br>入数 | 希望小売価格 (税抜) |
|----------|-----|----------|-------------|
| GGF-LS22 | 100 | 20       | 150         |
| GGF-LS25 | 100 | 20       | 160         |
| GGF-LS28 | 100 | 20       | 200         |
| GGF-LS30 | 100 | 20       | 210         |