

VVFケーブル
丸形ケーブル 対応

適合ボルト

W3/8用

W1/2用

M10用

M12用

SCH-1FS

SCH-1F

SCH-1FL

カラー4色

グレー

赤

黄

黒

許容静荷重：29N(3kgf)

ケーブルハンガー(ループタイプ)

●二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。

●吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

●ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形状です。

●カラー4色！(配線経路の識別ができます。)

ケーブルハンガー

吊りボルト

ケーブル

結束バンド

●ボルトの左右同じ位置に並べて取り付けられます。

※固定する場合は結束バンド又は、バインド線をご使用ください。

■SCH-1FS

■SCH-1F, SCH-1FL

適合ボルト	品番	色	φD	B	b	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8 M10 W1/2 M12	SCH-1FS	グレー	18	38	28	45	300	10	60
	SCH-1FSR	赤							
	SCH-1FSY	黄							
	SCH-1FSK	黒							
	SCH-1F	グレー	45	67	57	53	200	10	98
	SCH-1FR	赤							
	SCH-1FY	黄							
	SCH-1FK	黒							
	SCH-1FL	グレー	70	96	86	75	100	10	130
	SCH-1FLR	赤							
SCH-1FLY	黄								
SCH-1FLK	黒								

VVFケーブル
丸形ケーブル 対応

クリップ付

適合ボルト

W3/8用

W1/2用

M10用

M12用

SCL-120W

SCL-200W

SCL-300W

許容静荷重：200N(20kgf)

片側98N(10kgf)

※SCL-300Wは両サイドの荷重差が5kg以内になるように施工してください。

ケーブルハンガー(ラックタイプ)

●二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。

●仮止めできるクリップ付。

●クリップのねじを締めると固定できます。

●樹脂製なので、絶縁性・ケーブル保護に優れています。吊りボルトとの接触も防ぎます。

●ケーブル固定用の結束バンド取り付け溝付です。

●軽量(樹脂製)なので現場での運搬も、高所作業もラクに行えます。

吊りボルト

ケーブルハンガー

結束バンド

ケーブル

●ケーブル固定用の結束バンド取り付け溝付です。

■ステンレス仕様(金属部)

適合ボルト	品番	L1	L2	L3	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8・W1/2 M10・M12	SCL-120W	120	132	52	10	370
	SCL-200W	200	212	92	10	430
	SCL-300W	300	312	142	10	480

適合ボルト

品番

L1

L2

L3

入数

希望小売価格(税抜)

W3/8・W1/2 M10・M12	SCL-S300W	300	312	142	10	650
----------------------	-----------	-----	-----	-----	----	-----

VVFケーブル・丸形ケーブル
CD管・PF管 対応

ACH-1Z

ACH-1LZ

●許容静荷重：

29N(3kgf)

15N(1.5kgf)

許容静荷重：29N(3kgf)

ケーブルハンガー (ALC・木材用)ビス釘付

●ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。

●用途に合わせ、ハンマーでもドライバーでも施工できるビス釘付です。

●増線する場合や、弱電と分けたい時、経路を分ける電線がある時に便利なミニハンガーです。

●ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。

①ケーブルハンガーのビス釘をハンマー等で打ち込み、壁面に固定します。

②固定後、ケーブルを上から押し入れ配線します。

●天井面に近い箇所に施工する場合ビス釘の位置を変えます。

●ビス釘はドライバーでも固定できます。

ハンマーで打ち込んだビス釘は、ドライバーで外すことができます。

●ACH-1Z：
60mm以上
●ACH-1LZ：
80mm以上
(Fケーブル配線時)

16
W

品番	適合	D	H	W	入数	希望小売価格(税抜)
ACH-1Z	VVFケーブル・丸型ケーブル CD管・PF管(14~22)	40	83	46	10	93
ACH-1LZ	VVFケーブル・丸型ケーブル CD管・PF管(14~42)	60	113	68	10	140

VVFケーブル・丸形ケーブル
CD管・PF管 対応

ACH-3

ACH-3L

手前への連結時の
許容静荷重

手前
20N(2kgf)まで

合計
39N(4kgf)まで

許容静荷重：39N(4kgf)
連結時⇒最大2連まで：合計39N(4kgf)まで 2連目：20N(2kgf)
※使用するビス、壁面の種類等、条件により最大荷重は異なります。

ケーブルハンガー

●軽量鉄骨下地材等への壁配線に最適です。

●軽天ビスで壁面へ固定するタイプです。

●製品同士の連結ができます。

縦への連結

手前への連結

※手前への連結は2個まで。

軽天ビスにて下地材に固定

16
φ3
φ3

品番	適合	L	H	W	入数	希望小売価格(税抜)
ACH-3	VVFケーブル・丸型ケーブル CD管・PF管(14~22)	57	42	90	10	73
ACH-3L	VVFケーブル・丸型ケーブル CD管・PF管(14~36)	78	60	108	10	110