
UR都市機構仕様(EC-150) **P.130**



- ●ダウンライトを薄い金属化粧板 (スパンドレル)等、 厚みのない天井板へ取り付ける場合に使用します。
- ●リフォーム等で既存のダウンライト開口穴を再利用 する場合のせっこうボードの修復としても使用でき






| 品 番 | 適合開口穴 | φD1 | φD2 | 入数 | 希望小売価格 (税抜) |
|---------|-------|-----|-----|----|----------------|
| DLA-100 | 100 | 126 | 100 | 10 | 460 |
| DLA-125 | 125 | 151 | 125 | 10 | 480 |
| DLA-150 | 150 | 176 | 150 | 10 | 560 |

天井の厚みが薄いと、ダウンライトが下がっ てしまい、隙間が生じてしまいます。



ダウンライト台座を使用すれば、天井面に





適合:●スパンドレル ●せっこうボード・合板

①ダウンライト台座を半分に折りたた み、粘着テープの剥離紙(3箇所)を 剥がします。



穴に挿入、位置合

わせします。



③粘着テープで天井に固定後、半 分にたたんだ台座を拡げ、対面 側も粘着テープで固定します。

スパンドレル、ロックウール化粧吸音板等への取り付けに!



- ●ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。
- ●小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状です。
- ●工具も取り付けねじも不要なスライド固定式。簡単に施工できます。

DLAF-50-75

DLAS-50-75


















スパンドレル

希望小売価格 適合開口穴 入数 品番 適合 取付板(ボード)厚 (税抜) DLAF-50-75 スパンドレル 0.5mm ~ 1.5 mm φ50~φ75 10 520 | **DLAS-50-75** | ロックウール化粧吸音板 φ50~φ75 | 10 520 $9\text{mm}\sim$

- ●ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
- ●バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
- ●200、250サイズは傾斜天井及び壁面にも取り付けられます。




カベ白

200・250サイズ




ブラック (100,150サイズのみ)

ミルキーホワイト



※ロックウール等の柔らかい天井材には取り付けないでください。



| 品番(色) | | 適用 | 適合穴径 | | 適合 | ΦD | Н | 入数 | 希望小売価格 | |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-------|-----|-----|--------|-------|
| カベ白 | ミルキーホワイト | ブラック | | 天井取付時 | 傾斜天井·壁面取付時 | 天井厚 | | ''' | 八奴 | (税抜) |
| DLBP-100 | DLBP-100M | DLBP-100K | 天井用 | φ50~φ100 | _ | 25mc适 | 120 | 31 | 1 | 840 |
| DLBP-150 | DLBP-150M | DLBP-150K | 天井用 | φ50~φ150 | _ | 25㎜迄 | 170 | 45 | 1 | 940 |
| DLBP-200 | DLBP-200M | _ | 天井・傾斜天井・壁面用 | φ150~φ200 | φ150 · φ200 | 25m适 | 220 | 82 | 1 | 1,320 |
| DLBP-250 | DLBP-250M | _ | 天井・傾斜天井・壁面用 | φ150~φ250 | φ150 · φ200 · φ250 | 25mc运 | 270 | 82 | 1 | 1,620 |


穴径を縮めてダウンライトをサイズダウンできる!

ニューアルプレート


電材 2023


- ●既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。
- ●ブランクカバーとしても使用できます。












※ねじを締めればツメがボードを挟 み込み本体を固定します。



②本体固定後、化粧力バーを取り付 け、ダウンライトのサイズに適合 のアタッチメントをセットします。 ③ダウンライト又はブランクカバー を取り付けます。

●適合天井厚: 0.5~25mm

●色: カベ白

●許容静荷重: 19.6N(2kgf)

| 品 番 | 既存取付穴径 | 取付ダウンライト径 | 入数 | 布望小元価格 (税抜) |
|----------|-----------|---------------|----|-------------|
| DLR-125W | φ125~φ127 | φ100、φ75 | 1 | 2,500 |
| DLR-150W | φ150~φ152 | φ125、φ100、φ75 | 1 | 2,800 |