Mirai



1 - 4 -	п ж	取付スペ	ース	ボックス	外形寸法(mm)	有効	フカサ	パンド	ケース	最小	
│ 種 類 │ 品 番	品番	ELB	配電箱	タテ	33	フカサ	最小	最大	通し孔	入 数	入数	
	WB-DHM	2P 30A×1	-	193	117	90	55	65	有	10	1	
タ	WB-1DHM	3P 30A×1	-	265	158	103	63	76	"	10	1	
タ テ 型	WB-2DHM	3P 60A×1	30A×1	303	189	116	73	88	"	10	1	
	WB-3DHM	3P100A×1	60A×1	366	224	140	86	114	"	5	1	
크그型	WB-12DHM	3P 60A×2	30A x 1	313	293	116	72	88	"	5	1	

ボックス外形寸法は屋根・突起部を含む寸法です。

バンド通し引付

基台裏面にバンド通し孔が 設けてあり、ポール等へのバンド 取り付け(幅10mm迄)が簡単にできます。









ポール等への取り付けに最適!!

関連:P771 (ステンレスバンド用)

メーター板・メーターボックス・スイッチボックス・仮設 ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具の、 ポール・柱・C型鋼等への取り付けに使用します。









適合パイプ: 鋼管 (80~ 120mm) コンクリート柱 (250~ 320mm)

巻くだけ!

器具取付溝 ねじ込み深さ 13mm前後 適合ねじサイズ (3.5~ 4.1mm) ねじ込み深さ13mm前後

品 番	ケース 入 数	最小 入数	
POB-F	10	1	
POB-1F	10	1	


たるまミラフレキのS

施工が速いミラフレキSS (PF管)の2本連結タイプ です。

連結部は、カッターで切断 でき、PF管付属品との接 続ができます。

ベージュ色





長さ:50m/把 重量:約8.1kg/把

品 番	入 数	
MFS-16D	1	



■計ポックス



自己消火性 樹脂製

外形寸法

タテ:420 ∃⊐:260 フカサ: 143(mm)

適合電力計

1 (3)3W ~ 120A





BEIGHT スモークバイザーと緩やかなカーブが 新鮮なニューデザイン! モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接 配管できます。

品 番(色)		`** III	ケース	最小	
ミルキーホワイト	グレー	適用	入 数	入数	
WPN-3M	WPN-3G	1個用	5	1	

全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」

品番	` * III	ケース	最小		
ミルキーホワイト	グレー	適用	入 数	入数	
WPN-3M-Z	WPN-3G-Z	1個用	5	1	

種類豊富なケーブル支持具シリーズに

・フェイス登場/



ノパクトな支持具



ーブルを後から取り付けられます。 スクリュー釘付と粘着テープ付の2種類があります。



ブル後付け用





適合ケーブル LANケーブル:1~3本

・VVFケーブル:1.6×2C

 $2.0 \times {}^{2C}_{3C}$







種 類	品 番	入 数	
スクリュー釘付	KC-1	50/袋	
粘着テープ付	KC-1T	50/袋	



3分・4分ボルト兼用



吊りボルトへの取り付けワンタッチ!(3分・4分兼用) ケーブルだけでなく、PF管や冷媒管等も支持できます。





(外溝・内溝)

許容静荷重:20N(2kgf) 適合ボルト: 3分·4分(W3/8·W1/2)

適合ケーブル: V VFケーブル・丸形ケーブル

品番 適合PF管 適合冷媒管 入 数 SCH-2 10/袋 16.22 保温材10mm付(2·3·4分) SCH-2L 10/袋 保温材10mm付(5・6分) 28 · 36



G)スライドボックス




大好評のSBEに、仮固定用粘着テープが 付いたスライドボックスです。

SBホルソーの穴あけポイントの位置に 最初から強力磁石がセットされています ので、新工法にそのまま使用できます。

品 番	ケース入数	最小入数	
SBE-T	100	100	







標準品(深さ36mm) タッピンねじ付

PF22 ± ₹ 直接配管できる

兼用ノック

TLフレキ(16)(22) CD単層波付管(16)(22) PF単層波付管(16)(22) 各種SBアダプター





壁の中で飛び出す!究極の後付け探知磁石

標準品(深さ36mm)用 (浅形には使用できません。)

滴合磁石探知器

EGアッター(BUT-EG) EGアッター2(BUT-EG2) マグネットアッターミニ(BUT-G1) G点アッター(BUT-5)等

壁に引き寄せ正確探知!SBO等のボックスに取り付ける、 スライド後付け探知磁石です。

使用後は取り外して繰り返し使用できます。

探知 ボックスに デカマグで 当社磁石探知器で正確探知 簡単取り付け 磁石を引き寄せる SBホルソーで穴あけ!



品 番	探知距離	入数	
NBS-6	壁表面から45mm迄 (磁石から30mm迄)	10/袋	


サイズ 16・22の波付管を4本並べて配管!

CD管・PF管・TLフレキ用

ドTI ボックス

セパレーター付






心心配線 部分有

LANケーブル等の 配線も容易に できます。

サイズ22の波付管 (CD管・PF管・TLフレキ) が4本並べて配管で きます。

変換アダプタ(4組付) により、サイズ16の 波付管も配管OK。



標準品(深さ36mm)

品 番	ケース入数	最小入数	
SBT-12LW	10	1	



スリーブ工法、 スリーブ(半割型)工法 について、共に認定番号を新取得しました。



従来通り、20cmのスリーブ·充填材の組み合わせで施工できます。

20cm スリープ サイズ カラー 19-104 MTKS- S

スリーブ工法用 サイズ 9 - 104 MTKS- S

スリーブ(半割型)工法用 サイズ 39,63,75,104 MTKS- SS

ご注意

旧認定番号しか製品(包装含む)に表示されていない場合でも新認定番号が使用できます。旧認定番号はなくなりません。旧認定番号と、新認定番号の両方で施工可能です。 今まで、中空壁の施工は30cmスリーブ(認定番号PSO60WL-9159)でしか行えませんでした。しかし今後は、20cmスリーブでの施工が可能となります。 ですから今後は、スリーブ工法・スリーブ(半割型)工法の新認定番号(PSO60WL-0299)での工法表示ラベル請求を、お勧め致します。 ロールマットタイプ充填材 タイカスールM2(壁用): MTKS-M2は、旧認定認定番号 PSO60WL-0145、100mm厚以上の壁(中空壁を除く)でのご使用となります。

換気扇固定台座のケース入数が変更になりました。(すでに変更となっております。)

品 番	適合パイプ	色	ケース入数	最小入数	
PYPB-100	換気パイプ100用	ミルキーホワイト	5 → 10	1	





ホームページ http://www.mirai.co.jp/ Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です! お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

表示認定工場

未来工業株式会社

本 社:大 垣 市 外・輪 之 内 町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900 支 店:仙 台:TEL(022)367-8250(代)FAX(022)367-8232 新 潟:TEL(025)269-0269(代)FAX(025)269-0234 東 京:TEL(03)3242-7871(代)FAX(03)3242-7870 名古屋:TEL(052)249-1021(代)FAX(052)249-2115 大 阪:TEL(06)6765-4814(代)FAX(06)6765-4814 福 岡:TEL(092)937-2216(代)FAX(092)937-2223

このカタログは、H18年6月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)

工 場:札 幌、山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、養 老、熊本第1、熊本第2